

Notre gamme "porte engins"

Timon basic

Timon à double articulation permettant une grande amplitude d'accrochage.

Rampes aluminium réglables en largeur

Légères et donc plus maniables, elles sont équipées d'un système de blocage et d'une chaînette de sécurité.

Béquilles de chargement automatiques

À la descente des rampes, les béquilles se mettent en place automatiquement.

série : **TPF**

est conçue pour le transport de mini-pelles et d'engins divers.

Double essieux, avec des dimensions et des charges utiles adaptées, ces remorques porte-engins proposent en série des ridelles monocoques, un plancher toute largeur, des béquilles arrière de chargement automatiques, des rampes en aluminium et un timon réglable.

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ESSIEUX	ROUES*	TIMON BASIC HAUTEUR D'ACCROCHAGE Min m / Max m	PRIX H.T.
			1	2	A	B				
TPF 2502 25	2500	1900	2,56	1,40	4,58	1,96	2	175 R 14 C	0,35 / 0,86	
TPF 2502 30	2500	1850	3,06	1,70	5,09	2,26	2	175 R 14 C	0,35 / 0,86	
TPF 3502 35	3500	2655	3,56	1,70	5,58	2,30	2	195 R 14 C	0,40 / 0,90	

* Indications informelles susceptibles de changement.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Ridelles monocoques.
- Garde-boue démontables en acier renforcé.
- Rampes en aluminium réglables en largeur.
- Timon réglable en hauteur à double articulation BASIC.
- Attelage à anneau 68 x 42.
- Éclairage code européen encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d'ancrage (4).
- Roue jockey de forte section démontable.
- Béquilles arrière de chargement automatiques.

OPTIONS

- Roue de secours + support de roue de secours.
- Attelage à boule Ø 50.
- Arrêt de charge réglable, 3 positions.
- Kit d'arrimage 4 chaînes.
- **Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.**
Hauteur d'accrochage : min 0,30 m / max 0,80 m
- Feux Led 12-24 V.
Avec prises 13 et 15 broches.

