

# Notre gamme "porte nacelles"



## Chemin de roulement aluminium anti-dérapant

Renforce et évite le cisaillement du plancher.



## Timon réglable parallélogramme OPTIMA

Ce système optimise la position de la commande de frein. Il permet un accrochage rapide et un réglage de la hauteur facile et sans outils.



## Pan Coupé

Facilite la montée des nacelles ayant une garde au sol faible.



série : **TPN**

est conçue pour le transport de nacelles et de tous engins compacts. Equipées d'un double essieux, avec des dimensions et une charge utile adaptées, ces remorques porte nacelles proposent en série une barre d'arrêt de charge, des points d'ancrage, des rampes en aluminium et un timon de nouvelle génération permettant une amplitude d'accrochage très importante.

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ANGLE DE MONTÉE	ESSIEUX	ROUES*	TIMON OPTIMA HAUTEUR D'ACCROCHAGE Min m / Max m	PRIX H.T.
			1	2	A	B					
TPN 3502 35 OPTIMA	3500	2664	3,56	1,50	5,98	2,13	19% ou 11°	2	195 R 14 C	0,30 / 0,80	

\* Indications informelles susceptibles de changement.

### CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Garde-boue polypropylène démontables.
- Rampes en aluminium renforcées réglables en largeur.
- Timon réglable parallélogramme type OPTIMA.
- Attelage à anneau 68 x 42.
- Eclairage encastré code européen, monté sur silent blocs.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur, avec chemin de roulement aluminium strié antidérapant.
- Pan coupé arrière.
- Points d'ancrages dans le châssis et sur les côtés.
- Roue jockey de forte section démontable.
- Béquilles arrière de chargement automatiques.
- Arrêt de charge réglable, 3 positions.

### OPTIONS

- Roue de secours + support de roue de secours.
- Attelage à boule Ø 50.
- Kit d'arrimage 4 chaînes.
- **Timon réglable parallélogramme VB2.**  
Hauteur d'accrochage : min 0,40 m / max 1,00 m
- Feux Led 12-24 V.  
Avec prises 13 et 15 broches.

